

Descripción

AluKleen es un detergente alcalino de alta eficacia, especialmente formulado para la limpieza profunda de las superficies de aluminio en las tarimas y vehículos construidos de este material, utilizados en el transporte de alimentos. Su potente acción limpiadora elimina grasas, aceites, residuos alimenticios y otros contaminantes, sin dañar ni comprometer la inocuidad de los productos transportados. AluKleen devuelve el brillo natural a las superficies de aluminio a las que se aplica.

AluKleen es, también, un excelente limpiador de serpentines de aluminio de los sistemas de aire acondicionado, lo que permite el ahorro de energía en las cámaras de refrigeración y en las cajas refrigeradas.

Usos recomendados

AluKleen está específicamente diseñado para la limpieza profunda en pisos y paredes de las cámaras de refrigeración, así como de las unidades para el transporte de alimentos, en las que por el tipo de almacenamiento (frutas, verduras, carnes crudas, etc.) quedan impregnadas con restos de grasas y proteínas que por lo general, son difíciles de eliminar, comprometiéndolo la inocuidad de los productos almacenados.

AluKleen es, también, una excelente alternativa al peligro que representan los detergentes ácidos comúnmente utilizados para la limpieza de los serpentines de aluminio de las unidades de refrigeración. Su uso permite recuperar la eficiencia térmica original.

Especificaciones Técnicas

Apariencia	Líquido amarillo transparente
Olor	Característico a productos alcalinos
Densidad, g/l	1.06 - 1.08
pH	Mayor a 13
Viscosidad, cps	100 - 200

Características	Solución HACCP
Alta concentración de tensoactivos y agentes de alcalinidad	Proporciona una acción inmediata y profunda optimizando el tiempo de limpieza y reduciendo el consumo de producto, así como la disminución de tiempos muertos de los equipos en los que se realice la operación.
Formulado con principios activos biodegradables y GRAS	Compatible con las legislaciones sanitarias y medio ambientales, sin representar un peligro adicional para los productos producidos en la organización donde se utilice. Alineado con los objetivos de sustentabilidad de las organizaciones.
No contiene ácidos	Alternativa de mayor seguridad a los detergentes ácidos comúnmente utilizados para la limpieza de los serpentines de aluminio.

Instrucciones de uso

AluKleen puede utilizarse diluido o concentrado, dependiendo de la condición de la superficie a limpiar. Puede utilizarse hasta en una dilución de 1 parte de producto por 10 partes de agua.

En superficies muy sucias, aplique AluKleen en su presentación concentrada y deje actuar unos minutos antes de tallar.

Puede utilizarse en aplicación manual o con equipo a presión.

Utilice siempre agua potable para las diluciones y los enjuagues. No es necesario utilizar agua baja en sales.

Enjuague con agua abundante después de su uso.

Presentación

AluKleen está disponible en porrones de plástico de 5, 20 y 50 litros, así como en tambores de 200 litros.

Precauciones y primeros auxilios

No se deje al alcance de los niños. Utilice siempre equipo de seguridad. Si entra en contacto con la piel, enjuague con agua abundante. En caso de contacto ocular, lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos y consulte de inmediato a un especialista. Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad